



FARBA DO BETONU

# AKSILBET

akrylowo-silikonowa  
wodorozcieńczalna

## ZASTOSOWANIE:



Farba AKSILBET przeznaczona jest do malowania:

- ekranów betonowych ( osłon przeciwdźwiękowych) przy drogach i autostradach
- ogrodzeń betonowych, galanterii betonowej, figur ogrodowych, tralek
- betonowych basenów ogrodowych tzw. „oczek wodnych”
- posadzek betonowych w garażach, piwnicach, magazynach, halach produkcyjnych
- kostki brukowej i chodników betonowych
- fasad budynków mieszkalnych, przemysłowych, sakralnych i zabytkowych
- farbą można malować wewnętrzne ściany budynków: użyteczności publicznej, inwentarskich, przemysłu spożywczego

*Sprawdzona, jakość potwierdzona atestami.*



## Kolorystyka:

Farba dostępna jest w 19 kolorach podstawowych w wersji matowej i w wersji z połyskiem oraz może być kolorowana zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS i innymi.



Farba posiada Aprobataę Techniczną ITB - AT-15-4785/2005 potwierdzająca min., że:

- farba AKSILBET stanowi skuteczną ochronę betonu przed erozją (karbonatyzacją)
- farba AKSILBET stanowi barierę przed wnikaniem jonów chlorkowych pochodzących z otoczenia (sól do posypywania ulic), które niszczą beton
- farba AKSILBET jest paroprzepuszczalna

Ponadto farba zyskała pozytywną opinie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o dopuszczeniu do malowania ekranów betonowych AKSILBETEM.

## Wydajność:

Z 1 l farby - 8 m<sup>2</sup> przy jednokrotnym malowaniu  
Można nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

## Producent:

AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.  
ul. Świętosława 272A 39-200 Dębica

Tel/fax 014 - 682 76 14



[www.aksil.pl](http://www.aksil.pl)  
[aksil@aksil.pl](mailto:aksil@aksil.pl)