



Film jak malować posadzkę betonową

PRODUKTY DO MALOWANIA POSADZEK BETONOWYCH

Malowanie posadzek betonowych jest najszybszą metodą na uzyskanie estetycznych podłóg w miejscach jak garaże, hale magazynowe, hale produkcyjne.

Do wyboru jest system jednoskładnikowy lub dwuskładnikowy. Tańszy system jednoskładnikowy jest prostszy w użyciu. System dwuskładnikowy daje bardziej odporne powłoki jednak wymaga przestrzegania zasady o dokładnym wymieszaniu składników, nieprzekraczaniu czasu życia mieszanki oraz zachowaniu czasu na wiązanie przed eksploatacją wymalowanych pomieszczeń.

Wybór systemu jednoskładnikowego i dwuskładnikowego daje możliwość malowania posadzek zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz. Do zastosowań zewnętrznych lepszy jest system jednoskładnikowy, a do wnętrz system dwuskładnikowy zwłaszcza jeśli jest wymagana bardzo wysoka jakość wykończenia jak np. na halach produkcyjnych czy halach magazynowych.

EFEKTY SPECJALNE NA POSADZKACH:

- Lakier dwuskładnikowy z brokatem
- Płatki do posypywania, które należy przylakierować lakierem dwuskładnikowym
- Piasek kwarcowy nadający efekt antypoślizgu





AKSILBET POSADZKA

farba do betonu

EKO-DUR PODKŁAD



**JEDNOSKŁADNIKOWA, OCHRONNO-DEKORACYJNA,
AKRYLOWO-POLIURETANOWA, WODOROZCIEŃCZALNA**

ZASTOSOWANIE

AKSILBET POSADZKA przeznaczona jest do malowania:

- malowania posadzek betonowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- malowania posadzek betonowych w garażach i piwnicach, magazynach (z wyjątkiem posadzek idealnie gładkich)
- malowania kostki brukowej i chodników betonowych
- malowanie tarasów i balkonów

KOLORYSTYKA

AKSILBET POSADZKA dostępna jest w 6 kolorach podstawowych oraz kolorowana jest zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS i innymi.



popielaty
RAL 7035



popielaty
RAL 7037



zielony
RAL 6017



niebieski
RAL 5012



biały
RAL 9010



żółty
RAL 1023



antracyt
RAL 7024



czerwona
kostka


Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Cechy powłoki z farby AKSILBET POSADZKA

- powłoka odporna na zarysowania, ścieranie i uderzenia
- powłoka odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV
- powłoka doskonale przyczepna do podłoża betonowego
- powłoka jest łatwo zmywalna
- powłoka odporna na szorowanie na mokro
- powłoka z lekkim połyskiem

Wydajność:

Z 1 l farby 7 m² przy jednokrotnym malowaniu.
Zaleca się nakładać co najmniej dwie warstwy.



EPOKSYDOWY, WODOROZCIEŃCZALNY

ZASTOSOWANIE

EKO-DUR PODKŁAD przeznaczony jest do izolowania od wilgoci szczątkowej i podciąganej kapilarnie w posadzkach betonowych. Zaleca się aplikację podkładu we wszystkich przypadkach, gdy istnieje ryzyko, że podłoże zawiera w sobie lub podciąga od gruntu wilgoć. Polecany do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

EKO-DUR PODKŁAD można stosować pod farby do betonu jak aksilbet posadzka i eko-dur farba.

EKO-DUR PODKŁAD przeznaczony jest także jako podkład wzmacniający i wyrównujący podłoże słabe, porowate lub popękane. Stosowany pod farby zwiększa przyczepność farb do takich podłoży i polepsza walory estetyczne końcowej powłoki oraz pozwala na oszczędność farby.

WŁAŚCIWOŚCI

Cechy powłoki z EKO-DUR PODKŁAD

- produkt nie zawiera wody
- wodo – i mrozoodporny
- ograniczona emisja przykrych zapachów podczas stosowania
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- właściwości izolujące dla wilgoci
- powłoka przeźroczysta z połyskiem

Wydajność:

powierzchnie frezowane, piaskowane, szorstkie wykonane wewnątrz:

–100–300 g/m² – jedna warstwa;

ochrona przeciw wilgoci:

balkony, wylewki wewnątrz i na zewnątrz – 300 g/m²+200 g/m²

– dwie warstwy w odstępie 16h



Film jak malować posadzkę betonową

EKO-DUR

farba i lakier do
posadzek betonowych



**DWUSKŁADNIKOWE, OCHRONNO-DEKORACYJNE,
EPOKSYDOWE, WODOROZCIEŃCZALNE**

ZASTOSOWANIE

EKO-DUR FARBA i EKO-DUR LAKIER przeznaczone są do malowania:

- posadzek betonowych
- szczególnie przeznaczone są do malowania posadzek narażonych na obciążenia mechaniczne i chemiczne tj. do malowania podłóg w halach produkcyjnych, magazynach, garażach, warsztatach, po których odbywa się ruch pieszy i kołowy (dotyczy wózków widłowych o kołach gumowych)
- oznakowań poziomych i pionowych na ciągach komunikacyjnych
- posadzek antypoślizgowych z wykorzystaniem piasku
- estetycznych posadzek z wykorzystaniem brokatu i dekoracyjnych płatków
- płytek ceramicznych ściennych

KOLORYSTYKA

EKO-DUR FARBA dostępna jest w 6 kolorach podstawowych oraz kolorowana jest zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS i innymi.



szary
zblizony do
RAL 7035



szary
zblizony do
RAL 7037



zielony
zblizony do
RAL 6017




niebieski
zblizony do
RAL 5012



biały
zblizony do
RAL 9010



żółty
zblizony do
RAL 1023



EKO-DUR LAKIER z brokatem na EKO-DUR FARBA
RAL 7037



EKO-DUR LAKIER z płatkami dekoracyjnymi
na EKO-DUR FARBA RAL 5012

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Cechy powłoki z EKO-DUR FARBY i EKO-DUR LAKIER

- twarda, odporna na zarysowanie, ścieranie i inne czynniki mechaniczne
- łatwo zmywalne
- odporna chemicznie
- bardzo dobra przyczepności do podłoża

Wydajność:

- przy malowaniu EKO-DUR FARBĄ zużycie wynosi 0,2 kg farby na 1 m² (z 1 kg farby – 5 m²) przy jednokrotnym malowaniu. Zaleca się nakładać co najmniej dwie warstwy.
- przy malowaniu EKO-DUR LAKIER wydajność wynosi 1 kg lakieru – 16-20 m² przy jednokrotnym malowaniu

PRODUCENT:

AKSIL

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobow Lakierowych Sp. z o.o.
Pustków 363D, 39-205 Pustków
tel. 14 682 76 14, aksil@aksil.pl
www.aksil.pl