

AKSIL

Fabryka Specjalistycznych
Wyrobow Lakierowych Sp. z o.o.
39-205 Pustków, Pustków 363D
NIP 8722336742, Regon 180382298
tel 14 682 76 14

**DEKLARACJA WŁASNOŚCI
UŻYTKOWYCH 03/2019****AKSILBET Farba do betonu**

1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

AKSILBET FARBA DO BETONU

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

AKSILBET FARBA DO BETONU
(nr partii zgodnie z etykietą)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: PN-EN 1504-2

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i oceną zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

Produkt chroniący powierzchnię -powłoka
przed wnikaniem substancji(1.3)

kontrola zawilgocenia (2.2)

podwyższenie odporności elektrycznej przez ograniczenie zawartości wilgoci (8.2)

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5

AKSILBET FARBA DO BETONU

AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.
Pustków 363 D, 39-205 Pustków

5. Adres kontaktowy:

W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego mandat obejmuje zadania określone w art 12 (2):

Nie dotyczy (patrz 4)

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) wyrobu budowlanego określone w CPR

System 4

7. Jednostka notyfikowana:

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną.

Nie dotyczy

8. Jednostka notyfikowana:

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego została wydana europejska ocena techniczna (ETA):

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skurcz liniowy	NPD	PN EN 1504-2
Właściwości antystatyczne	NPD	PN EN 1504-2
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	PN EN 1504-2
Przepuszczalność CO ₂	Sd ≥ 50	PN EN 1504-2
Nacinanie	NPD	PN EN 1504-2
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa 1	PN EN 1504-2
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność pary wodnej	< 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5})	PN EN 1504-2
Kompatybilność cieplna	NPD	PN EN 1504-2
Odporność chemiczna	NDP	PN EN 1504-2
Odporność na szok termiczny	NDP	PN EN 1504-2
Przyczepność przy odrywaniu	≥ 1,0 (0,7) N/mm ²	PN EN 1504-2
Sztuczne starzenie	NPD	PN EN 1504-2
Właściwości antystatyczne	NPD	PN EN 1504-2
Reakcja na ogień	NDP	PN EN 1504-2
Przyczepność do mokrego betonu	NPD	PN EN 1504-2
Substancje niebezpieczne	NDP	PN EN 1504-2

10. Deklaracja

Właściwości produktu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi określonymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Podpisał w imieniu producenta:

PREZES ZARZĄDU
Irena Wójcik

Ochrona zdrowia i środowiska (REACH)

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w aktualnej Karcie Charakterystyki (SDS).



**AKSIL Fabryka Specjalistycznych
Wyrobow Lakierowych Sp. z o.o.**
Pustków 363 D, 39-205 Pustków
POLAND

19

EN 1504-2:2006