

AKSILBET

farba do betonu



OCHRONNO-DEKORACYJNA,
AKRYLOWO-SILIKONOWA, WODOROZCIĘCZALNA

ZASTOSOWANIE

Farba AKSILBET przeznaczona jest do malowania:

- ogrodzeń betonowych
- galanterii betonowej, figur ogrodowych, tralek, nagrobków betonowych
- posadzek betonowych przeznaczonych do ruchu pieszego np. w piwnicach, magazynach
- kostki brukowej i chodników betonowych
- obiektów inżynierii komunikacyjnych: mostów i ekranów betonowych (osłon przeciwdźwiękowych)
- fasad budynków mieszkalnych, przemysłowych, sakralnych
- wewnętrznych ścian budynków: użyteczności publicznej, inwentarskich, przemysłu spożywczego – posiada atest PZH
- imitacji kamiennych podłoży



**Maluj beton
razem z nami!**



Farba **AKSILBET** dostępna jest w 23 kolorach podstawowych oraz może być kolorowana zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS oraz kartą kolorów pastelowych.



Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Cechy powłoki z farby **AKSILBET**:

- odporna na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV
- nienasiąkliwa – chroni przed wilgocią

Farba AKSILBET posiada APROBATĘ TECHNICZNĄ INSTYTUTU BADAWCZEGO DRÓG I MOSTÓW dopuszczającą do malowania obiektów inżynierii komunikacyjnej tj. mostów i ekranów akustycznych.

Farba AKSILBET spełnia wymagania normy PN-EN-1504-2:2006 Systemy ochrony powierzchniowej betonu oraz PN-C-81913:1998 – Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

Wydajność:

Z 1 l farby 8 m² przy jednokrotnym malowaniu.
Można nanosić pędzlem, wałkiem i natryskiem.

