



OPIS PRODUKTU:

AKRYLKA LAZURA jest akrylowym, wodorozcieńczalnym lakierem lamperyjnym, ochronno-dekoracyjnym stosowanym wewnątrz pomieszczeń na powierzchni uprzednio pomalowane farbami ściennymi. **AKRYLKA LAZURA** oparta jest na nowoczesnych surowcach niezawierających szkodliwych substancji.

ZAKRES STOSOWANIA:

AKRYLKA LAZURA stosowany wszędzie tam gdzie chcemy uzyskać łatwe do utrzymania w czystości, w pełni odporne na szorowanie powierzchnie.

AKRYLKA LAZURA polecana jest głównie do pomieszczeń intensywnie użytkowanych takich jak: korytarze, pokoje, klatka schodowa oraz do obiektów użyteczności publicznej, tj. szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia.

AKRYLKA LAZURA doskonale nadaje się do malowania lamperii.

AKRYLKA LAZURA można łączyć z brokatem co daje ciekawy efekt dekoracyjny.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Powłoka **AKRYLKI LAZURY** charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką twardością, odpornością na szorowanie
- Powłoka **AKRYLKI LAZURY** wydobywa głębie i nasycenie koloru nadając satynowe wykończenie
- **AKRYLKA LAZURA** jest w wersji satynowej i matowej

DANE PRODUKTU:

Własności wyrobu	
lepkość (wiskozymetr Brookfielda 5/100 w temp $20 \pm 2^\circ\text{C}$) [mPas]	min. 2000
Gęstość [g/cm^3]	najwyżej 1,1
zawartość substancji stałych	minimum 30 %
czas schnięcia powłoki w temperaturze $20 \pm 2^\circ\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $55 \pm 5\%$, [h]	2
Odporność powłoki na szorowanie na mokro	klasa 1
Połysk	
Dla wersji satyna	38
Dla wersji mat	10

SPOSÓB STOSOWANIA:

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste, dokładnie oczyszczone z pyłu, suche, pozbawione tłustych plam. Powierzchnie wcześniej pomalowane farbami odpornymi na szorowanie odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących, następnie wodą i wysuszyć.

Przed malowaniem AKRYLKĘ LAZURĘ dokładnie wymieszać.

Do AKRYLKI LAZURY można dodać brokat. W tym celu należy go wsypać i zamieszać. W trakcie malowania wyrób w opakowaniu co jakiś czas trzeba zamieszać. Wykonać należy próbe malowania w niewidocznym miejscu.

AKRYLKĘ LAZURĘ nanosić pędzlem, wałkiem, natryskiem.

Zalecana ilość warstw 1. W razie konieczności można nałożyć 2 warstwy. Drugą warstwę nakładać po 2 godzinach.

Malowanie AKRYLKĄ LAZURĄ prowadzić w temperaturze co najmniej 10°C, a najkorzystniej w temperaturze 20 ± 5°C.

Do mycia narzędzi malarskich używać wody.

WYDAJNOŚĆ:

Przy jednokrotnym malowaniu: do 10 m² z 1 litra

OKRES GWARANCJI:

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Wyrób przechowywać w temperaturze minimum + 5 °C.

WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.:

EUH208: Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

Rozporządzenie (WE) nr 528/2012: zawiera środki konserwujące, w celu ochrony pierwotnych właściwości wyrobów poddanych.

NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/ 2014/ AKSIL-3

Wyrób posiada atest PZH

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/e/FW): 130g/l (2010).

Produkt zawiera poniżej 130g/l.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Resztki płynnego produktu:

Nie usuwać do kanalizacji. Rozważyć możliwość wykorzystania. W przypadku gdy nie jest to możliwe unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami (przekazać specjalistycznym firmom).

Odpad opakowaniowy:

Puste opakowanie, po dokładnym oczyszczeniu przekazać do ponownego wykorzystania lub do likwidacji odpadu.

BDO: 000033027

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 1l, 5l lub inne uzgodnione z odbiorcą.



AKSIL *Fabryka Specjalistycznych
Wyrobow Lakierowych sp.z.o.o.*

39-205 Pustków, Pustków 363D tel. (+48) 14 682 76 14
www.aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl