



KARTA TECHNICZNA

LAKIER DO PAPIERU wodorozcieńczalny

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN / 2001 / AKSIL – 7

OPIS PRODUKTU:

LAKIER DO PAPIERU jest jednoskładnikowym, wodorozcieńczalnym wyrobem opartym na dyspersyjnej żywicy akrylowej z dodatkiem koalescentów i środków pomocniczych.

ZAKRES STOSOWANIA:

Lakier jest specjalistycznym wyrobem przeznaczonym do malowania reprodukcji obrazów na podłożu papierowym w celu uzyskania wrażenia obrazu malowanego farbami olejnymi.

WŁAŚCIWOŚCI:

LAKIER charakteryzuje się dobrą przyczepnością do papierowego podłoża, dobrą elastycznością. Po wyschnięciu powłoka lakieru tworzy specyficzną „gufrowaną” powierzchnię.

WŁASNOŚCI:

Własności wyrobu	
gęstość	1,0-1,05/cm ³
czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 65 ± 5 % <ul style="list-style-type: none">• całkowite wysychanie	1,5 godz.
wygląd powłoki	Po wyschnięciu powstaje matowa „gufrowana” powłoka
zawartość substancji stałych	ok. 33%

SPOSÓB STOSOWANIA:

Lakier nanosić jednokrotnie na papier za pomocą wałka z gąbki o różnej porowatości w zależności od planowanego efektu (drobnej lub grubej ‘mory’). W ten sposób uzyskana lekko falista powłoka powoduje odpowiednie załamanie światła na powierzchni obrazu, co stwarza efekt obrazu malowanego na płótnie farbami olejnymi.

Malowanie prowadzić w temperaturze co najmniej 10 °C, a najkorzystniej w temperaturze 20 ± 2°C. Do mycia narzędzi malarskich używać wody.

WYDAJNOŚĆ:

5 m² z 1 litra

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Wyrób przechowywać w temperaturze min. + 5 °C.

WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Wyrób niepalny.

Lakier jest wodorozcieńczalny, bezpieczny w użyciu.
Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

wyrób FW Kat. A i (140g/l wg 2004/42/WE) – LZO =58 g/l

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Resztki płynnego produktu :

Nie usuwać do kanalizacji. Rozważyć możliwość wykorzystania. W przypadku gdy nie jest to możliwe unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami (przekazać specjalistycznym firmom).
Kod odpadu: 080112 - odpady farb i lakierów

Odpad opakowaniowy:

Puste opakowanie, po dokładnym oczyszczeniu przekazać do ponownego wykorzystania lub do likwidacji odpadu.

kod odpadu: 150102 - opakowania z tworzyw sztucznych

OPAKOWANIA:

Z tworzywa sztucznego o pojemności 20 l, 10 l, lub inne uzgodnione z odbiorcą.



AKSIL FABRYKA SPECJALISTYCZNYCH WYROBÓW LAKIEROWYCH sp. z o.o.

ul.Świętosława 272 A 39-200 Dębica tel.(+48) 14 682 76 14 w.21
www. aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl