



**OPIS PRODUKTU:**

**KOLORBRUK ZMYWACZ WYKWITÓW** jest silnie działającym, zawierającym kwasy oraz związki powierzchniowo czynne specjalnym preparat do mycia powierzchni.

**ZAKRES ZASTOSOWANIA:**

**KOLORBRUK ZMYWACZ WYKWITÓW** to specjalistyczny preparat przeznaczony do skutecznego usuwania wykwitów węglanowych powstających w postaci białych plam i nacieków na produktach z betonu typu: kostka brukowa, bloczki ogrodzeniowe, okładziny ścienne.

**KOLORBRUK ZMYWACZ WYKWITÓW** rozpuszcza osady solne - głównie węglany i siarczany. Usuwa pozostałości zaprawy, fugi oraz cementu. Zalecany jest do oczyszczania powierzchni betonowych przed impregnacją lub malowaniem

**WŁASNOŚCI:**

Własności wyrobu	
Gęstość w temp. 20±2°C [g/cm <sup>3</sup> ]	
pH w temp. 20±2°C	
Kolor	<b>słomkowy</b>

**SPOSÓB STOSOWANIA:**

**UWAGA !** Przed dokonaniem głównego czyszczenia, należy dokonać próby na małej powierzchni, aby upewnić się, że czyszczona powierzchnia nie ulegnie przebarwieniu.

**Uwaga !!** Nie stosować produktu na materiały, które reagują z kwasami, takie jak: marmur, powierzchnie wapienne, aluminium, powierzchnie chromowane.

Powierzchnię przeznaczoną do mycia należy oczyścić z pyłów. Nanosić wyrób należy przy pomocy pędzla, wałka. Wyrób należy pozostawić przez 10 minut na powierzchni czyszczonej. Czyszczenie przebiega z widocznym efektem pienienia na powierzchni. Po 10 minutach zmywamy powierzchnię wodą. Czynność można powtórzyć. W trakcie usuwania można mechanicznie poprzez szorowanie powierzchni usuwać wykwit. Zawsze należy stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. Wyrób silnie kwasowy. Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki przed użyciem.

### **WYDAJNOŚĆ:**

Wydajność zależy od struktury powierzchni i intensywności zabrudzenia – zaleca się wykonanie próby zużycia. Wydajność z 1 l – 3-6 mkw.

### **OKRES GWARANCJI:**

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.  
Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C.

### **NORMY, LZO:**

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/2022/Aksil-1

### **WSKAZÓWKI BHP I OSTRZEŻENIA**

Może powodować korozję metali.

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

Stosować rękawice ochronne/ochronę twarzy/odzież ochronną/obuwie ochronne..

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Splukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe.

UFI: Q7PG-2UNM-VYFM-8V4J

BDO: 000033027

### **OPAKOWANIA:**

Opakowania z tworzywa sztucznego: 1 l, 5l



**AKSIL** *Fabryka Specjalistycznych  
Wyrobów Lakierowych sp.zo.o.*

39-205 Pustków, Pustków 363D tel.(+48) 14 682 76 14

[www.aksil.pl](http://www.aksil.pl); e-mail: [aksil@aksil.pl](mailto:aksil@aksil.pl)