



#### **OPIS PRODUKTU:**

**ROZCIEŃCZALNIK KARBAMIDOWY** służy do rozcieńczania wyrobu **AKSIKOR PODKŁAD ROZPUSZCZALNIKOWY**. Nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu. Rozcieńczalnik stosowany jest do mycia narzędzi po zakończeniu prac malarskich. Produkt wyprodukowano przy użyciu wysokiej jakości surowców.

#### **SPOSÓB STOSOWANIA:**

W miejscach gdzie występowała korozja (po jej uprzednim, mechanicznym usunięciu) należy nakładać **AKSIKOR PODKŁAD ROZPUSZCZALNIKOWY** w postaci handlowej lub rozcieńczonej do 5 % rozcieńczalnikiem karbamidowym.

Jeśli stosujemy **AKSIKOR PODKŁAD ROZPUSZCZALNIKOWY** jako warstwę szczepną do blachy powlekanej to należy rozcieńczyć **AKSIKOR PODKŁAD ROZPUSZCZALNIKOWY** w proporcji w proporcji 3 części podkładu i 1 część rozpuszczalnika i pokryć cienką warstwą całą powierzchnie blachy powlekanej.

W obu przypadkach należy pozostawić do odparowania – 24 godziny.

#### **OKRES GWARANCJI:**

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Przechowywać w temperaturze od +5 do +30 °C w szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Wyrób wysoce łatwopalny! Zawiera substancje lotne.

#### **NORMY, LZO:**

Zawartości LZO dla tego produktu: 824,56 g/L

#### **WSKAZÓWKI BHP I OSTRZEŻENIA:**

##### **Niebezpieczeństwo**



##### **Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:**

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

**Zwroty wskazujące środki ostrożności:**

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P280: Stosować rękawice ochronne/ochronę twarzy/odzież ochronną/ochrona dróg oddechowych/obuwie ochronne..

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

**Substancje, które mają wpływ na klasyfikację**

Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa); butan-1-ol; Toluen

**UFI:** 67W2-903Q-S008-90P5

**BDO:** 000033027

**INFORMACJE TRANSPORTOWE:**

Klasa 3

Grupa pakowania II

UN 1263



**OPAKOWANIA:**

Opakowania z metalu: 5l



**Fabryka Specjalistycznych  
Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.**

Pustków 363D, 39-205 Pustków  
tel. 14 682 76 14, [aksil@aksil.pl](mailto:aksil@aksil.pl)  
[www.aksil.pl](http://www.aksil.pl)