



OPIS PRODUKTU:

CHALK PAINT farba kredowa oparta jest o wyselekcjonowane wypełniacze nadające doskonałe krycie. Przeznaczona do artystycznej stylizacji mebli i innych elementów dekoracyjnych w zastosowaniach wewnętrznych. Wyjątkowa formuła farby kredowej czyni ją szczególnie przydatną do uzyskania efektów w stylu Vintage, Shabby Chic.

ZASTOSOWANIE:

CHALK PAINT farba kredowa zalecana jest na różnego typu powierzchnie drewniane i drewnopochodne, ceramikę oraz płyty MDF melaminowane (płyty meblowe).

WŁAŚCIWOŚCI:

CHALK PAINT farba kredowa:

- jest wodorozcieńczalnym wyrobem ekologicznym (nie emituje do otoczenia szkodliwych substancji)
- jest wyrobem doskonale kryjącym
- tworzy matową powierzchnię
- łatwo się szlifuje i przeciera, po przetarciu tworzy jedwabistą powłokę
- ma doskonałą wydajność
- jest produkowana w kolorze białym i łatwo daje się barwić pastami do farb wodorozcieńczalnych

WŁASNOŚCI:

Własności wyrobu	
lepkość wg. Brookfielda SP-6 RPM-20	7000-30000 cP
gęstość	najwyżej 1,98 g/cm ³
czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 55 ± 5 % wstępne wysychanie (do nakładania drugiej warstwy) wysychanie do nakładania lakieru, wosku	2-3 godz. 24 godz.
krycie jakościowe	I
zawartość substancji stałych	70-80%
pH	około 9,0
połysk przy kącie 85°	4,5

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża i wyrobu do malowania:

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być mocne, suche, czyste, odpylone, wolne od tłustych i żywicznych plam. Nowe podłoża drewniane zaleca się pomalować jedną warstwą lakierem podkładowym **CHALK PAINT PODKŁAD** w celu zabezpieczenia przed wpływem tanin.

Przed użyciem **CHALK PAINT** farbę kredową dokładnie wymieszać.

Malowanie:

Farbę kredową CHALK PAINT nakładać 1-2 warstwy pędzlem, wałkiem lub gąbką.

Efekt Shabby chic uzyskuje się poprzez nałożenie dwóch warstw w różnych kolorach. Odstęp pomiędzy nakładaniem warstw powinien wynosić 2-3 godziny (niska temperatura i duża wilgotność powietrza wydłużają czas wysychanie).

W przypadku trudności z aplikacją farby należy zwilżyć wodą odpowiednie narzędzie malarskie.

Po wyschnięciu powłokę można szlifować papierem ściernym, gąbką ścierną o zalecanej granulacji 120 i robić przecierki.

W celu zabezpieczenia końcowego na wysuszoną powłokę farby nałożyć **CHALK PAINT lakier nawierzchniowy** lub wosk.

Farbę nakładać w postaci handlowej.

Malowanie prowadzić najkorzystniej w temperaturze $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$.

Do mycia narzędzi malarskich należy używać wody.

EKSPLOATACJA:

Zaleca się aby wymalowane przedmioty przed użytkowaniem były sezonowane co najmniej 3 dni.

WYDAJNOŚĆ:

Przy jednokrotnym malowaniu: do 9 m² z 1 l.

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach

Wyrób przechowywać w temperaturze powyżej + 5 °C.

WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Informacja uzupełniająca:

EUH208: Zawiera bezwodnik maleinowy, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH211: Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

BDO: 000033027

NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/ 2016/ AKSIL-1

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/d/ FW): 130g/l

Produkt zawiera poniżej 130g/l

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 0,9l lub innych uzgodnionych z odbiorcą.



**Fabryka Specjalistycznych
Wyrobow Lakierowych Sp. z o.o.**

Pustków 363D, 39-205 Pustków
tel. 14 682 76 14, aksil@aksil.pl
www.aksil.pl